

# Žaluzie horizontální - návod na zaměření

Rozměry pro výrobu žaluzie zaměříte správným způsobem takto .....

1)

## Nejprve měřte šířku a výšku žaluzie

Rozměr se měří mezi lištami okna ( obr. a+b+c ). Včetně těsnících gum - obr. d ( pouze u starých dřevěných oken, měřte rozměr skla mezi těsnícími gumami )

Rozměr měřte nejprve v horní části okna, kde se bude žaluzie připevňovat. Po té ještě překontrolujte míry ve střední a spodní části okna.

Měříme v mm.

obr. a



obr. b



obr. c



obr.d



Po naměření tyto míry upravíte.

U **šířky** - odečteme 2 mm

U **výšky** - přičteme 15 mm

Upravujeme proto, aby na šířku lamely nedrhlly o okenní lišty a tím se neopotřebovávaly při manipulaci žaluzií. A na výšku - aby při dosednutí žaluzie na spodní lištu a rovněž při naklápění žaluzií nevznikala mezera.

2)

### **Změřte hloubku zasklívací lišty**

Abychom zjistili, zda horní profil žaluzie bude mít dostatečný prostor pro namontování, musíme změřit hloubku zasklívací lišty.

Pokud je hloubka zasklívací lišty menší než 15 mm, je potřeba dokoupit distanční podložky. Ty se podloží pod žaluzii v místě připevnění na rám okna (nacvakává se přímo na lištu žaluzie )

3)

U každé změřené žaluzie si značte stranu - pravou nebo levou, kde bude ovládací řetízek žaluzie. Zpravidla se řetízek montuje na straně pantů - tzn. na druhé straně od kliky.